

**יָאִיר אָרֶז**  
 B.Sc  
 יעוץ ומכירות  
 שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה  
 רח' יהודה 10 רמת-גן 52504  
 e-mail: yairerez@zahav.net.il

נייד: 052-2318472  
 טלפקס: 09-7466688

## RUST VETO 377

### מונע חלודה לשימוש כללי

RUST VETO 377 הוא מונע חלודה על בסיס סולוונט, אשר משאיר שכבת שימון שומנית דקה על החלקים. מכיוון ש-RUST VETO 377 אינו למעשה מוצר שדוחה מים אך ניתן להשתמש בו על חלקים רטובים למניעת חלודה או חלקים בעלי מבנה מיוחד שלא קלים ליבוש. RUST VETO 377 מותאם במיוחד לחלקים שמאוחסנים לאחר שעברו תהליכי עיבוד מכני כגון: חישול, טיפולי פני שטח, טיפולי חום. במקרים רבים אין צורך להסיר את שכבת ההגנה מיכון והיא מתאימה להמשך עבודה עם שמן מינרלי.

מראה	נוזל צלול
צבע	צהוב בהיר
התלקחות COC	40°C
זמן ייבוש	שעתיים
כוח כיסוי לקילו	120m <sup>2</sup>
זמן הגנה	במחסן מקורה שנה אחת. בחוץ ארבעה חודשים.
סוג שכבה	שומני, דק
עובי שכבה	3µ
הסרת השכבה	סולוונט קר או תמיסה אלקלית

### יישומים

אפשר להשתמש ב-RUST VETO 377 בקלות בעזרת ספרי, טבילה או מברשת. מומלץ להשתמש במיכל סגור על מנת לימנוע אידוי של הסולוונט בזמן שלא עובדים. מאותה סיבה חביות המכילות את החומר צריכות להיות סגורות. RUST VETO 377 מסופק בחביות (180 ק"ג) או קוביות (כ-1,000 ק"ג).

**בריאות ובטיחות**- RUST VETO 377 לא מכיל חומרים רעילים או מסרטנים.

### איחסון - חומר דליק יש לאחסנו במקום מתאים.

RUST VETO 377 שומר על תכונותיו הכימיות - פיסיקאליות והטכניות כאשר הוא מאוחסן במקום מקורה ובטמפרטורה מקסימאלית של 30°C למשך תקופה של שנים עשר חודשים.

**טיפול בפסולת**- יש לפעול לפי ההנחיות הלאומיות או המקומיות.