



CINDOLUBE 3415 ACR-EU

שמן מיתאדה לריקוע

- CINDOLUBE 3415 ACR-EU הוא שמן מתאדה ללא כלור וגופרית. מיועד לריקוע מתכות ברזליות ולא ברזליות.
- CINDOLUBE 3415 ACR-EU מתאים לאסתר, HFC, ובמיוחד לנוזלים R 134, R 404.
- CINDOLUBE 3415 ACR-EU נותן ביצועים מעולים בגימור החלקים; יש לו יכולת שימון גבוהה מה שנותן עבודה על: אלומיניום, נחושת, ברונזה וסגסוגות פלדה בינוניות.
- CINDOLUBE 3415 ACR-EU מיועד במיוחד עבור ריקוע וכיפוף של סנפירים למערכות מיזוג אוויר; ניתן ליישם על חלקים עם צווארון מקסימאלי של 4 מ"מ.
- CINDOLUBE 3415 ACR-EU מכיל סולוונט חסר ריח אשר מתאדה מהר מאוד ולא משאיר שאריות כלל. מה שאומר שאין צורך לנקות את החלק לאחר shearing של החלק.
- בשל האידיוי המהיר של CINDOLUBE 3415 ACR-EU ניתן לרתך מיד לאחר הריקוע.

מאפיינים כימיים - פיסיקאליים

צהוב קש
0.76-0.78
59-62°C

צבע
משקל סגולי ב- 15.5°C
נקודת הבזקה

יעוץ ומכירות
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה

רח' יהודה 10 רמת-גן 52504
e-mail: yairerez@zahav.net.il

יאיר ארז
ב
ע
מ
B.Sc



נייד: 052-2318472
טלפקס: 09-7466688

אחסון

חומר דליק: יש לאחסן באזור מותאם.
לשמירת התכונות הכימיות-פיסיקאליות והטכניות של
CINDOLUBE 3415 ACR-EU יש לאחסנו במקום מקורה בטווח טמפרטורות
של $5^{\circ}\pm C^{+40}$. לחיי מדף מקסימאליים של שנים עשר חודשים.

בטיחות

החומר CINDOLUBE 3415 ACR-EU אינו רעיל או מסרטן. יש לקרוא את
הדף הבטיחות והדף הטכני לפני השימוש.

טיפול בפסולת

אין להיפטר מ-CINDOLUBE 3415 ACR-EU ישירות. פעל לפי ההנחיות
הלאומיות או המקומיות.