

Cut-Max T 363

Olio da taglio intero per brocciatura interna e lavorazioni di taglio gravoso

DESCRIZIONE

Cut-Max T 363 è un olio intero basato su olio minerale fluido con l'aggiunta di additivi polari ed EP.

APPLICAZIONE

Cut-Max T 363 è un prodotto idoneo per operazioni di brocciatura interna effettuare su acciai legati e materiali non ferrosi.

Cut-Max T 363 viene inoltre utilizzato con successo nelle lavorazioni gravose di torneria automatica su acciai alto-legati ed inox, alluminio e leghe del rame.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

TEST	VALORE TIPICO	METODO
Aspetto	Liquido limpido Paglierino	
Densità @ 20°C	1.035	ASTM D 4052
Viscosità @ 40°C, mm ² /s	17	NOM 46/71
Punto d'Infiam. C.O.C. °C	140	NOM 83/71
Corrosione su Rame	Negativo	UNI 20035

VANTAGGI

- Eccellenti proprietà di taglio ed antiusura con relativo aumento della durata delle brocche e degli utensili.
- Minime perdite per trascinamento da parte dei trucioli con relativo contenimento dei consumi.
- Elevata resistenza all'ossidazione a garanzia di una lunga durata in esercizio.
- Completa e rapida separazione dalle soluzioni detergenti generalmente usate per lo sgrassaggio con conseguente prolungamento della vita delle soluzioni stesse.

SALUTE E SICUREZZA

Osservare le precauzioni e le norme di igiene industriale dovute alla manipolazione di prodotti chimici. Per maggiori e più dettagliate informazioni fare riferimento alla scheda dati di sicurezza.

STOCCAGGIO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico/fisiche e tecnico applicative, se conservato in luogo coperto ad una temperatura compresa tra : -5°C E + 40°C per un periodo massimo di 12 mesi.

SMALTIMENTO

La Houghton Italia opera, in ogni fase della produzione, nel massimo rispetto dell'ambiente e della propria politica ambientale.

Preghiamo gli utilizzatori finali di prestare la dovuta attenzione alla tutela ed al rispetto dell'ambiente; durante l'uso e nella successiva fase di smaltimento del prodotto e degli imballi, osservando scrupolosamente le normative vigenti di carattere nazionale e locale.

Evitare di disperdere i contenitori nell'ambiente e, quando possibile, privilegiare ogni forma di riciclaggio dei materiali.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica non devono essere considerate quali specifiche o garanzia né come consiglio per l'infrazione di eventuali brevetti e possono subire variazioni dovute a migliorie formulate.

HOUGHTON ITALIA S.p.A. Cap. Soc. €1.548.000,00 i.v. - R.E.A. di Genova 27910 – COD. FISC., PART. IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova N. 00266750108

Direzione - Sezione Amministrativa
Ufficio Vendite-Acquisti
16162 Genova – Bolzaneto
Via Pastorino 38
Telefono +39010726411
Telefax +390107450055
email: info@houghton.it

Produzione - Sezione Marketing
Tecnica – Ricerca
16161 Genova - Teglia
Via F.lli Bronzetti 22
Telefono +39010741021
Telefax +390107407375

