

**יָאִיר אָרֶז**  
B.Sc  
מ ע ב

**ייעוץ ומכירות**  
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה

רח' יהודה 10 רמת-גן 52504  
e-mail: yairerez@zahav.net.il

נייד: 052-2318472  
טלפקס: 09-7466688



## HOCUT 795-E

### שמן אמולסיה ללא כלור

- HOCUT 795-E מבוסס על טכנולוגית הגטון העולמית העכשווית של אמולסיה עם הקצפה נמוכה מאוד וללא כלור.
- HOCUT 795-E נותן גימור פני שטח טובים מאוד ומאריך את חיי כלי העבודה.
- HOCUT 795-E מכיל חבילה חדשה של הגנה נגד בקטריות מה שנותן אורך חיי אמולסיה ארוכים ללא צורך בתוספי הגנה מבקטריות.

### יישומים:

- תכונות הביצועים הגבוהים והבלתי מכתמים של HOCUT 795-E הם אידיאליים לאלומיניום, חומרים לתעשיית החלל.
- HOCUT 795-E תוכנן ספציפית למערכות קירור בלחץ גבוה ביחד עם יצרני כלי עבודה של CNC מודרניים.
- HOCUT 795-E מאריך את אורך חיי האמולסיה ללא צורך בתוספי הגנה מבקטריות ומקורוזיה עושים את המוצר מתאים גם למערכות שימון מרכזי וגם למכונות בעלות אגן אמולסיה יחיד.

### יתרונות:

- איכות שימון האמולסיה.
- הקצפה נמוכה מאוד.
- ללא שאריות דביקות.
- לא מכיל biosides ועמיד בפני בקטריות.
- ללא כלור ומאוד בטוח לשימוש.
- אורך חיי האמולסיה מאוד ארוכים.
- הגנה מקורוזיה ומתאים לעבודה במים קשים.
- לא מכתים אלומיניום.

**יָאִיר אָרֶז**  
ב.ע.מ.  
B.Sc



**ייעוץ ומכירות**  
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה

רח' יהודה 10 רמת-גן 52504  
e-mail: yairerez@zahav.net.il

נייד: 052-2318472  
טלפקס: 09-7466688

### תכונות אופיניות:

- צבע השמן
- משקל סגולי
- תכולת שמן מינרלי
- צבע אמולסיה (5%)
- pH
- צהוב בהיר
- 0.95
- ~50%
- חלבי יציב
- 8.8-9.2

### בטיחות:

- חומר HOCUT 795-E אינו רעיל או מסרטן. יש לקרוא את הדף הבטיחות והדף הטכני לפני השימוש.

### איחסון:

- יש לאחסן את המוצר HOCUT 795-E במקום מקורה בטווח טמפרטורות של  $5^{\circ}\pm+40^{\circ}\text{C}$ . חיי מדף מקסימאליים של שש חודשים.

### טיפול בפסולת:

- אין לזרוק את המוצר HOCUT 795-E לכיוב אלא בהתאם להוראות יצרן.