

יָאִיר אָרֶז
B.Sc
מ ע ב

ייעוץ ומכירות
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה

רח' יהודה 10 רמת-גן 52504
e-mail: yairerez@zahav.net.il

נייד: 052-2318472
טלפקס: 09-7466688

HOUGHTO-QUENCH K/166

שמן חיסום הכי מהיר

HOUGHTO-QUENCH K/166 הוא שמן מינרלי מובחר על בסיס סולוונט מזוקק עם טווח זיקוק מופחת.

מאפיינים כימיקאליים-פיסיקליים

נוזל צלול	• מראה
cSt 16-20	• צמיגות ב- 40°C
0.87	• משקל סגולי ב- 15.5°C
190°C	• נקודת הבזק
30-80°C	• טמפרטורת עבודה
15"	• מהירות GM

יישומים

- HOUGHTO-QUENCH K/166 מותאם במיוחד לחיסום של חלקים קטנים ב- case-hardening של פלדה ושמאפייני החומר דורשים ביצועי חיסום גבוהים.
- HOUGHTO-QUENCH K/166 מכיל תוספים אשר מורידים את היי מעטפת האדים מה שנותן מהירות קירור גבוהה בשלב החיסום הראשוני ובנוסף גם התנגדות מירבית לחמצון, וגם יציבות לשינויים תרמיים.
- HOUGHTO-QUENCH K/166 זמין גם בגרסה שטיפה [HOUGHTO-QUENCH K/166/E] ללא פגיעה במאפייני החיסום המעולים שלו. שימוש במוצר זה מאפשר ניקוי החלקים בקלות ע"י שטיפה במים בלבד.

ניקוי

את HOUGHTO-QUENCH K/166 ניתן להוריד מהמוצרים אחרי חיסום ע"י שימוש בחומרי דגריזר מסורתיים [HOUGHTON איטליה ממליצים להשתמש ב- CERFAKLEEN 3550 ו- CERFAKLEEN 5380].

יעוץ ומכירות
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה

רח' יהודה 10 רמת-גן 52504
e-mail: yairerez@zahav.net.il

יאיר ארז
B.Sc



נייד: 052-2318472
טלפקס: 09-7466688

אחסון

זיהום של השמן עם מים יכול ליצור נקודות רכות, עיוותים, וסדקים של החלקים וגם מגדיל את הסכנה מאש. על החביות להיות אטומות בצורה מרבית ולאחסנן במקום מקורה, וקוביות צריכות להיות חסינות למים.

אריזה

HOUGHTO-QUENCH K/166 מגיע בחביות של 200 ק"ג או בקוביות.

בטיחות

HOUGHTO-QUENCH K/166 מכיל שמנים מינראלים ואינו מכיל חומרים רעילים ו/או פוגעים. יש לקרוא את הדף הבטיחות והדף הטכני לפני השימוש.

טיפול בפסולת

אין להיפטר מ- HOUGHTO-QUENCH K/166 ישירות. פעל לפי ההנחיות הלאומיות או המקומיות.