

**יָאִיר אֶרֶז**  
B.Sc

**ייעוץ ומכירות**  
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה

רח' יהודה 10 רמת-גן 52504  
e-mail: yairerez@zahav.net.il

נייד: 052-2318472  
טלפקס: 09-7466688

## MARTEMP 195/AR

### שמן ל- Martempering

MARTEMP 195/AR הוא סולוונט, המזוקק משמן מינראלי בטווח זיקוק קצר. MARTEMP 195/AR מכיל תוספים נוגדי חמצון מה שנותן התנגדות גדולה לשחיקה, ומבטיח אחידות הביצוע בכמה תנאי עבודה.

### מאפיינים כימיקלים – פיסיקליים

נוזל צלול	• מראה
75-85	• צמיגות ב- 40°C [cSt]
0.875	• משקל סגולי ב- 15.5°C
226°C	• נקודת הבזקה [°C]
80°C-140°C	• טמפרטורת שימוש [°C]

### יישומים

MARTEMP 195/AR מיועד לפעולות חיסום אשר נדרש בהם מהירות קירור גבוהה או מינימום עיוותים.

ל- MARTEMP 195/AR יש ביצועים טובים במיוחד בטווח הטמפרטורות 50-120°C בכבשן בעל שליטה על האטמוספירה, בשביל טיפול בחלקים מסובכים. ב- MARTEMP 195/AR ניתן להשתמש גם בטמפרטורה סביבתית. אם משתמשים בו בטווח טמפרטורות של 30-50°C מהירות הקירור שלו דומה לזה של שמן חיסום רגיל.

### ניקוי

את MARTEMP 195/AR ניתן להוריד מהרכיבים על ידי שימוש בחומרי ניקוי כגון CERFAKLEEN 3550 ו- CERFAKLEEN 5380. ניתן לרכוש את MARTEMP 195/AR בגרסתו השטיפה ואז זה יורד במים.

**יָאִיר אָרֶז**  
ב  
ע  
מ  
B.Sc



**ייעוץ ומכירות**  
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה

רח' יהודה 10 רמת-גן 52504  
e-mail: yairerez@zahav.net.il

נייד: 052-2318472  
טלפקס: 09-7466688

## אחסון

זיהום של השמן עם מים יכול ליצור נקודות רכות, עיוותים, או סדקים של החלקים וכ"כ מגדיל את הסכנה מאש. על החביות להיות אטומות ומאוחסנות תחת קורת גג.

## אריזה

MARTEMP 195/AR מגיע בחביות של 180 ק"ג או בקוביות.

## בטיחות

MARTEMP 195/AR אינו רעיל או מסרטן. יש לקרוא את הדף הבטיחות והדף הטכני לפני השימוש.

## טיפול בפסולת

אין להיפטר מ-MARTEMP 195/AR ישירות. פעל לפי ההנחיות הלאומיות או המקומיות.