

**יעוץ ומכירות**  
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה  
רח' יהודה 10 רמת-גן 52504  
e-mail: yairerez@zahav.net.il

**יאיר ארז**  
B.Sc  
נייד: 052-2318472  
טלפקס: 09-7466688

## VACUQUENCH SERIES

### נוזל מיוחד להקשיה

סדרת VACUQUENCH מבוססת על סולוונטים נבחרים המזוקקים משמנים מינראלים עם טווח זיקוק מוגבל.

### מאפיינים כימיקאליים – פיסיקאליים

#### VACUQUENCH-FV-44

נוזל צלול  
20-25 cSt  
0.85-0.86  
190°C  
30°C-70°C

#### VACUQUENCH-605

נוזל צלול  
58 cSt  
0.865  
240°C  
50°C-100°C

- מראה
- צמיגות ב- 40°C
- משקל סגולי ב- 15.5°C
- נקודת דליקה
- טמפרטורת עבודה

נוזלי VACUQUENCH יוצרו בנוסחא אשר נותנת התנגדות טובה לאידוי, ספיגת גזים נמוכה, ויכולת ניקוי גבוהה של החלקים המטופלים.

### יישומים

הטיפול בואקום הוא מאוד קפדני במוצרים אליו הוא מיועד. הנוסחה של סדרת נוזלי VACUQUENCH יועדה לעמוד בדרישות של יצרני הציוד לואקום.

VACUQUENCH-FV-44 - הוא שמן חיסום לשימוש כללי. הוא מתאים לשימוש בכבשני ואקום ונותן יצור אחיד ויציב.

VACUQUENCH-605 - מומלץ לחיסום פלדת: מיסבים, כלים, ופלדות למהירויות גבוהות, במקרה של מוצרים גדולים שלא מתאימים לחיסום בגז.

**יעוץ ומכירות**  
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה  
רח' יהודה 10 רמת-גן 52504  
e-mail: yairerez@zahav.net.il

**יאיר ארז**  
ב.ע.מ.  
B.Sc



נייד: 052-2318472  
טלפקס: 09-7466688

## ניקוי

את השמנים מסדרת VACUQUENCH ניתן להוריד מהמוצרים אחרי חיסום על ידי שימוש באחד מחומרי הניקוי כגון: CERFAKLEEN 3550 או - CERFAKLEEN 5380.

## אחסון

זיהום של השמן עם מים יכול ליצור נקודות רכות, עיוותים, וסדקים של החלקים וגם מגדיל את הסכנה מאש. על החביות להיות אטומות בצורה מרבית וקוביות צריכות להיות מעוצבות בצורה שמונעת זרימת מים פנימה. לשמירת התכונות הכימיות-הפיסיקאליות והטכניות של המוצר יש לאחסנו במקום מקורה בטווח טמפרטורות של  $-5^{\circ}\pm+40^{\circ}\text{C}$ . לחיי מדף מקסימאליים של שנים עשר חודשים.

## אריזה

נוזלי סדרת VACUQUENCH מגיעים בחביות של 180 ק"ג או בקוביות.

## בטיחות

VACUQUENCH SERIES אינו רעיל או מסרטן. יש לקרוא את הדף הבטיחות והדף הטכני לפני השימוש.

## טיפול בפסולת

אין להיפטר מ-VACUQUENCH SERIES ישירות. פעל לפי ההנחיות הלאומיות או המקומיות.