

**יָאִיר אָרֶז**  
B.Sc  
מ ע ב

**ייעוץ ומכירות**  
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה

רח' יהודה 10 רמת-גן 52504  
e-mail: yairerez@zahav.net.il

נייד: 052-2318472  
טלפקס: 09-7466688

## HOCUT 3274

### E.P. נוזל אמולסיה כללי עם תכולה גבוהה של תוספי E.P.

- HOCUT 3274 נמהל במים ונותן אמולסיה יציבה עם תכונות עיבוד ברמה גבוהה, ללא קצף, גם בריכוז גבוה ועבודה בלחץ גבוה.
- HOCUT 3274 תוכנן לעבודה במתכות ברזליות קשות, פל"ב"ם, אלומיניום, וברונזה ועם גימור פני שטח טובים.
- HOCUT 3274 מתוכנן למים קשים ברמה בינונית.
- לעבודות קשות כגון: משיכה עמוקה, חריטה.
- יש גרסה מחוזקת HOCUT 3276 שמכיל תוספי גופרית E.P.

#### תכונות:

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| צהוב        | • צבע                  |
| 48-60       | • צמיגות ב- 40°C       |
| 0.995-1.005 | • משקל סגולי ב- 15.5°C |
| 36%         | • תכולת שמן מינראלי    |
| 9.5-10      | • pH 3%                |
| 1.2         | • מקדם רפרקטומטר       |

#### שימוש בריכוזים:

- |      |                          |
|------|--------------------------|
| 3-5  | • Turning – milling [%]  |
| 6-10 | • Drilling – reaming [%] |

#### בטיחות:

- חומר HOCUT 3274 אינו רעיל או מסרטן. יש לקרוא את הדף הבטיחות והדף הטכני לפני השימוש.

#### איחסון:

- יש לאחסן את המוצר HOCUT 3274 במקום מקורה בטווח טמפרטורות של 40°C ÷ -5.5°C. חיי מדף מקסימאליים של שש חודשים.

#### טיפול בפסולת:

- אין לזרוק את המוצר HOCUT 3274 לביוזב אלא בהתאם להוראות יצרן.